

SRX51

BELT SQUAT



bodytone

**SOLID
ROCK**



SUPPORT DE DISQUES

Tubes en acier revêtus de technopolymère, supporte des disques olympiques jusqu'à 250 kg



MOUVEMENTS ISOLATÉRAUX

Équilibre de la force, meilleure concentration musculaire et amplitude de mouvement améliorée



STABILITÉ MAXIMALE

Moyeux en acier calibré, Ø65 mm et 8 mm d'épaisseur



STRUCTURE

Structure robuste en acier au carbone de 3 mm d'épaisseur



HAUTE DURABILITÉ


Mousse EVA avec revêtement antibactérien contre la transpiration, résistante à l'usure



BASE EN FORME DE D

Rend la machine plus stable et très compacte

ROCK YOUR TRAINING. STAY SOLID.



SRX51

BELT SQUAT

Entraînement des jambes sans charge lombaire, axé sur la force et la puissance.



133 cm
193 cm
111 cm

Mesures



124
kg

Poids net



250 kg
125 kg par bras

Charge maximale



UCP205
block

Roulements



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier 100 x 50 mm et 75 x 50 mm, soudé à l'aide d'un procédé robotisé, sans aucune saillie. Plaques de connexion structurales de 8 et 10 mm pour un assemblage ultra-rigide.

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

Supporte des disques olympiques jusqu'à 250 kg, 125 kg par bras.

SUPPORTS DE DISQUES

Tube en acier recouvert de technopolymère.
Dimensions : Ø50 mm x 400 mm.

DOUILLES

Fabriqués en acier calibré, Ø65 mm et 8 mm d'épaisseur.

ROULEMENTS

Roulements UCP205 block.

AXES

Fabriqués en acier calibré 20#, Ø25 mm.

POIGNÉES

Double poignée en tube d'acier Ø34 mm x 170 mm avec revêtement antidérapant en PVC et embouts en aluminium.

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE

Fabrique en acier.

RÉGLAGE DE LA CEINTURE

Plaque chromée, 3 positions.

SUPPORTS À BANDE ÉLASTIQUE

Fabriqués en acier.

PLATEFORME

Surface antidérapante. Réglage de l'inclinaison : 2 niveaux.

BASE

Pieds en plastique réglables en hauteur.

TRANSPORT

Roues métalliques.

BOULONS

M10, classe de résistance 8.8.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg

Poids max. utilisateur

bodytone

SOLID ROCK



**Découvrez tous les
détails de la nouvelle
gamme Solid Rock.**

pro.bodytone.eu