



FBC01v2



bodytone



FBC01v2

Smith

Indiqué pour les exercices guidés du haut et du bas du corps.
Développé couché avec haltères, développé épaules, squats.



204^{cm}
165^{cm}
215^{cm}

Mesures



178
kg

Poids net



200
kg

Charge max.



8
positions

Réglage



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier de 100x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur, soudé par procédé robotisé, sans projections. Plats de liaison structurelle de 6 mm, plaque contre plaque, pour une rigidité supplémentaire.

CONTREPOIDS

Contrepoids de 11 kg permettant un mouvement de la machine plus fluide.

ROULEMENTS

Roulements linéaires pour éviter les bruits et permettre un glissement plus fluide, offrant un exercice doux et agréable.

GUIDES

Acier au carbone calibré de 25 mm, évitant les déformations. Traitement de double chromage durci pour un meilleur glissement.

POULIES

Nylon avec un roulement interne et un fonctionnement silencieux.

CAPACITÉ DE CHARGE

Barre avec une capacité allant jusqu'à 200 kg sans déformation. Prise de 35 mm de diamètre. Supports latéraux de charge de 325 mm de chaque côté, de 48 mm de diamètre avec finition chromée. Butées de protection en caoutchouc.

SUPPORTS DE CHARGEMENT DES DISQUES

4 supports chromés pour disques olympiques de 48 mm de diamètre et 190 mm de largeur. Butée de protection en caoutchouc.

RÉGLAGES

Verrouillage de la position par rotation de la barre. Rack chromé de 6 mm, avec 8 positions de réglage pour adapter la hauteur initiale ou finale à différents utilisateurs.

SUPPORTS DE SÉCURITÉ

Supports de sécurité réglables en hauteur pour éviter tout incident ou blessure.

ZONE DE TRAVAIL

Indiqué pour les exercices guidés du haut et du bas du corps. Développé couché avec haltères, développé épaules, squats.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité. Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

VISSERIE

M10, classe de résistance 8.8

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Lubrification des roulements et des glissières en acier calibré.

PROCÉDÉ DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy polyester en poudre, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg
Poids max. utilisateur

bodytone