



FBC05



bodytone



FBC05

Seated calf

Indiqué pour les exercices d'entraînement des mollets.



143^{cm}
56^{cm}
81^{cm}

Mesures



48
kg

Poids net



6,5
cm

Épaisseur mousse



4
positions

Appui-genoux



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier de 100x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur, soudé par procédé robotisé, sans projections. Plats de liaison structurelle de 6 mm pour une rigidité supplémentaire.

POSITIONNEURS

Positionneur de type pop pin en technopolymère, assurant un réglage fluide et ferme.

CAPACITÉ DE CHARGE

Capacité jusqu'à 150 kg sans déformation. Supports latéraux de chargement de 180 mm de chaque côté, de 48 mm de diamètre avec finition chromée. Butées en caoutchouc de protection.

LEVIER DE SÉCURITÉ

Mobile, avec support pour la structure supérieure.

REPOSE-PIEDS

Acier antidérapant.

DOSSIER ET ASSISE

Mousse en polyuréthane injectée haute densité, confort optimal. Épaisseur de 6,5 cm.

REVÊTEMENT

Finition similicuir Carbon Fiber. Grande résistance au frottement et à l'usure. Traitement anti-transpiration et antibactérien.

TIGES DE RÉGLAGE

Tube en acier de 70 x 30 mm sur platine de 6 mm d'épaisseur.

POSITIONS DE RÉGLAGE

Appui-genoux réglable en 4 positions.

ZONE DE TRAVAIL

Indiqué pour les exercices d'entraînement des mollets.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité. Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

VISSERIE

M10, classe de résistance 8.8

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Entretien bimensuel. Lubrification des tiges, guides, roulements et pop pin. Nettoyage des revêtements avec un chiffon humide.

PROCÉDÉ DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy polyester en poudre, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg

Poids max. utilisateur

bodytone