


FBC10



bodytone



* Barre non incluse



FBC10

Power rack

Indiqué pour les exercices d'entraînement du haut et du bas du corps. Développé couché, développé épaules et squats. Support intérieur et extérieur pour la barre.



157 cm
153 cm
212 cm

Mesures



133
kg

Poids net



200
kg

Charge max.



27
positions

Réglage



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier de 100x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur, soudé par procédé robotisé, sans projections. Plats de liaison structurelle de 6 mm, plaque contre plaque, pour une rigidité supplémentaire.

CAPACITÉ DE CHARGE

Conçu pour être utilisé avec une barre à disques d'une capacité maximale de 200 kg. (Barre non incluse).

SUPPORTS DE BARRE

Supports de barre réglables en hauteur sur 27 positions pour positionner la barre, facilitant la technique de l'exercice.

SUPPORTS DE SÉCURITÉ

Supports de sécurité réglables en hauteur pour éviter tout incident ou blessure.

POSITIONNEURS

Positionneur à levier métallique, fixant la position avec douceur et fermeté.

POSITIONS DE RÉGLAGE

Réglable en 27 positions.

BARRE DE TRACTION

Barre supérieure de traction chromée et moletée.

ZONE DE TRAVAIL

Indiqué pour les exercices d'entraînement du haut et du bas du corps. Développés avec barre, épaules, squats.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité. Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

VISSERIE

M10, classe de résistance 8.8

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Entretien bimensuel. Lubrification des tiges, guides, roulements et pop pin. Nettoyage des revêtements avec un chiffon humide.

PROCÉDÉ DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy polyester en poudre, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg

Poids max. utilisateur

bodytone