



FBC17



bodytone



FBC17

Sissy squat

Indiqué pour les exercices d'entraînement des quadriceps, fessiers, soléaire et abdominaux.



102 cm
71 cm
47 cm

Mesures



33
kg

Poids net



6,5
cm

Épaisseur mousse



5
positions

Réglage



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier de 100x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur, soudé par procédé robotisé, sans projections. Plats de liaison structurelle de 6 mm pour une rigidité supplémentaire.

POSITIONNEURS

Positionneur pop pin en technopolymère, fixant la position avec douceur et fermeté.

ANCRAGES

Deux ancrages pour crochet ou mousqueton sur la base.

REPOSE-PIEDS

Plaque en acier antidérapante de 50x25 cm.

MOBILITÉ

Roues de transport intégrées.

DOSSIER POUR MOLLETS

Injecté en mousse de polyuréthane haute densité, extra confort. 6,5 cm d'épaisseur.

ROULEAUX

Injectés en mousse de polyuréthane haute densité, extra confort. Diamètre du rouleau 138 mm et 50 mm d'épaisseur.

REVÊTEMENT

Finition similicuir Carbon Fiber. Grande durabilité contre la friction et l'usure. Résistant à la transpiration et antibactérien.

TIGES DE RÉGLAGE

Tube en acier de 70 x 30 mm et de 40 x 40 mm d'épaisseur.

POSITIONS DE RÉGLAGE

Dossier et rouleaux réglables en 5 positions.

ZONE DE TRAVAIL

Indiqué pour les exercices d'entraînement des quadriceps, fessiers, soléaire et abdominaux.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité. Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

VISSERIE

M10, classe de résistance 8.8

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Entretien bimensuel. Lubrification des tiges, guides, roulements et pop pin. Nettoyage des revêtements avec un chiffon humide.

PROCÉDÉ DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy polyester en poudre, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg

Poids max. utilisateur

bodytone